

Chargeur Portable pour Voiture Electrique

www.wallboxecomax.fr



Manuel d'utilisateur

Le câble de charge mesure **5 M** de plug à plug. Il s'agit d'un portable compact station de recharge EV qui est une solution idéale pour la recharge à faible coût dans votre garage ou de garder dans le camion de votre EV pour la recharge au travail ou sur les voyages. Le chargeur dispose d'une boîte de commande avec LED indiquant l'état de la charge.

Fonction

- . Prise de charge répondre IEC 62196 standard, EV plug TUV
- . Boîte de contrôle répondre IEC 62196 2010 principes de contrôle, Excellente performance de protection, qualité de protection IP55-État de travail

Performance environnementale

- . Température de fonctionnement : -22° à 122°F



Connecteur universel great protection

Chargez vos recharges de connecteur Avec sécurité.

IEC Standard IEC 62196 Véhicules électriques sur la route.

PSE LED Indicator Status Description

Condition	Power	Connection	Charging	Fault	Remark
1	On ●	Off ○	Off ○	Off ○	Have power, no connection
2	On ●	On ●	Off ○	Off ○	Connection, no charging
3	On ●	On ●	Flicker ●	Off ○	Charging
4	On ●	On ●	On ●	Off ○	Finished charging
5	On ●	On ●	Off ○	On ●	Communication fault
6	On ●	Flicker ●	Flicker ●	Off ○	Overload protection
7	On ●	On ●	Flicker ●	On ●	Abnormal current(SCP)
8	On ●	Flicker ●	Flicker ●	On ●	Leakage protection
9	On ●	Off ○	Off ○	Flicker ●	Overvoltage or undervoltage protection
10	On ●	On ●	On ●	On ●	Unit overheating protection

Propriétés mécaniques

- . Vie mécanique : Plug in/pull out sans charge > 10000 fois
- . Impact de la force extérieure : peut se permettre une chute de 1 m et un véhicule 2t sur la pression

Performance électrique

- . Entrée : 240V AC 16A 50-60HZ
- . Sortie : 240V AC 16A 50-60HZ
- . Puissance de sortie : 3.8KW
- . Résistance à l'isolation : > 1000 MΩ (DC500V)
- . Charge plug hausse de température terminale: < 50k

Boîte de contrôle Function

- . Protection contre les fuites (restart recover)
- . Plus-protection soustension (auto-vérification récupérer)
- . Protection contre la foudre
- . Duosida chargeur de niveau 2 a la compatibilité avec tous les plug-in Evse, y compris la Chevy Volt, Toyota Prius, Nissan Leaf, Ford Energy, etc.

Cordon chargeur

Longueur : 5 mètres